

橡膠輪系列

輪徑 × 輪寬 250 x 70mm

EAN

YJ-12046210280101

由高品質的彈性橡膠製成
具有極佳的操作舒適性，優秀的地板保護作用及避震功能
具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性
適用於工業用輪及重型輪
橡膠 黑色

內仁：鑄鐵芯
外包：橡膠

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	250mm
輪子寬度（T2）	70mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝中孔直徑(d)	115mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	—
輪子安裝固定孔PCD（d1）	124mm
輪子安裝固定孔數量	—
輪子安裝固定螺絲孔(M)	5
輪子安裝固定螺絲孔數量	8
荷重(靜態)	600kgs
4Km/h時速的負載能力	400kgs
6Km/h時速的負載能力	340kgs
10Km/h時速的負載能力	280kgs
16Km/h时速的負載能力	160kgs
輪面硬度	72±5° Shore A
溫度	-20°C to +80°C
胎面纹路	V紋
輪芯材質	鑄鐵/噴烤黑漆
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	8.12kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ○

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

