

Bánh xe cao su

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 250 x 70mm

EAN

YJ-12046210280101

Được làm từ cao su đàn hồi chất lượng cao Đặc điểm nổi bật: Cảm giác cầm nắm thoải mái, bảo vệ sàn nhà vượt trội và khả năng giảm xóc tốt. Khả năng chống chịu tuyệt vời với hóa chất, dung môi và ăn mòn. Thích hợp cho bánh xe công nghiệp và tải trọng nặng. Cao su, Màu đen

Lõi bên trong: lõi gang
Bao bì bên ngoài: cao su

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	250mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	70mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	115mm
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	—
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	124mm
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	—
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	5
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	8
Tải trọng (tính)	600kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	400kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	340kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	280kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	160kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	72±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Hoa lốp	Hình chữ V
Vật liệu lõi bánh xe	Gang đúc / sơn đen
	phun nung
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	8.12kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ● ○

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét