



1129 醫療系列

经典PPR轮（珠光深灰色） 轮径 × 轮宽 100 x 31mm


EAN

YJ-X11290400266923

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。牙心鉚合沖壓腳架—M12- P1.75  
表面鍍鋅，絲扣式安裝裝置，外型精美塑膠蓋裝飾  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面  
珠光深灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體（TPR）  
輪芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 100mm          |
| 轮宽                                                           | 31mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 丝扣规格                                                         | M12-P1.75      |
| 丝扣长度                                                         | 25mm           |
| 偏心距                                                          | 40mm           |
| 旋转干涉                                                         | 210mm          |
| 总高                                                           | 141mm          |
| 旋转半径                                                         | 105mm          |
| 硬度                                                           | 82±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 80kgs          |
| 荷重(静态)                                                       | 120kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +60°C |
| 脚架样式                                                         | 双煞             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 0.76kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ○ |
| 静音表现 | ● ● ● ● ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档



丝扣外观尺寸2D图档



\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。